

Produkt Information

G 1202 sekundenschnelles 2 Kanal-Alarm-Thermometer

Für Typ K Wechselsensoren



- **schnell: 3 Messungen in der Sekunde**
- **2 Fühler anschließbar, Differenztemperaturanzeige**
- **Alarm-Funktion mit Summer**
- **modern und funktional - im Hosentaschenformat**
- **ideal für Einstich und Oberflächenmessungen**
- **3-zeilige Anzeige / Überkopfanzeige auf Knopfdruck**
- **Hintergrundbeleuchtung**
- **hohe Auflösung und Genauigkeit**
- **erstklassige Thermoelementkompensation**
- **kalibrierbar / rückführbar**
- **robust, lange Batterielebensdauer**
- **Made in Germany**

Merkmale

Bei der Entwicklung der neuen G 1200 Serie stand bewusst die Konzentration auf die wesentlichen Funktionen der Messtechnik im Mittelpunkt – die ausgefeilte Thermoelementreferenzstelle steht dabei im Mittelpunkt – für beste Endgenauigkeit – hier wurde trotz des günstigen Gesamtpreises im Klassenvergleich nicht gespart!

Präzision, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit, verpackt in einem kompakten und wassergeschützten Gehäuse (Ausnahme: Fühleranschluss) macht das Gerät zum zuverlässigen Partner für professionelle Anwender und anspruchsvolle Hobbyisten, Made in Germany.

Die einfache Alarmfunktion erleichtert das Überwachen der Temperatur „parallel“, während man gleichzeitig andere Dinge erledigen kann.

G1200 Series

– das klassische Thermoelement-Thermometer.

Zweikanal-Thermometer werden für die Inbetriebnahme und Wartung aller Arten von thermischen Maschinen und Elementen, wie Wärmepumpen und Heizkörper, benötigt, und überall dort, wo Temperaturen direkt verglichen oder gleichzeitig überwacht werden sollen bspw. in Küche, Labor, Industrie, Handwerk, Forschung und Lehre und viele darüber hinaus.

Schnell und präzise: mit unserem breiten Fühlersortiment zusammen für jeden Zweck anpassbar.

Unsere hochwertigen Thermoelementfühler entsprechen allesamt der besten Thermoelement Klasse 1.

Technische Daten

Messbereich	-65,0 ... 1200,0 °C / -85,0 ... 2192 °F
Anzeige	Kanal 1 & 2 oder Differenz & Kanal 2
Genauigkeit (Nenntemperatur)	
Gerät	±0,1 % v.MW. ±1 °C
Vergleichsstelle	±0,3 °C
Messzyklus	Ca. 3 Messungen pro Sekunde
Anschlüsse	zwei DIN Mini Thermoelementbuchsen
Standardfunktion	Min/Max/Hold Auto-Power-Off-F

Produkt Information

Lieferumfang

- Handmessgerät ohne Sensor (siehe Bestellschlüssel)
- Prüfprotokoll
- 2xAA Batterien
- Betriebsanleitung

Standardartikel

- Gerät lose, ohne Temperaturfühler G1202 Art.-Nr. 483717
- mit 2 Drahtfühlern GTF 300 G1202-GTF300 Art.-Nr. 483720

Bestellschlüssel

G1202 1. - 2.

1. Fühler

- Gerät lose, ohne Temperaturfühler
- GTF300 Mit 2 Drahtfühlern GTF 300, Typ K

2. Set-Option

- Gerät, Batterie, Anleitung
- SET Gerät, Batterie, Anleitung, im Koffer GKK 1000



Stirnsicht mit
Thermoelement-Anschluss



G1202 mit Drahtfühler GTF 300 und Oberflächenfühler
GOF 400VE

Zubehör

Sets:

- Gerät mit 2 Drahtfühlern GTF300 G1202-GTF300 Art.-Nr. 483720

Ersatzteile:

- Ersatzbatterien 2x AA GB-AA-2 Art.-Nr. 479249

Passende Fühler:

- Einstechfühler ohne Kabel, Ø1,5mm GTE 130 OK Art.-Nr. 601483
- Kompakter Tauchfühler mit Silikonhandgriff, Ø3 mm GF 1TK-T3 Art.-Nr. 609695
- Kompakter Einstichfühler mit Silikonhandgriff, Ø3 mm GF 1TK-E3 Art.-Nr. 609697
- Kompakter Einstichfühler mit Silikonhandgriff, Ø1,5mm GF 1TK-E1.5 Art.-Nr. 609699
- Kompakter Luftfühler mit Silikonhandgriff, Ø3 mm GF 1TK-L3 Art.-Nr. 611299
- Drahtfühler für Messungen in Sekundenbruchteilen GTF 300 Art.-Nr. 600072
- T-Griff Einstechfühler für Schüttgut, Erde, Kompost GTF 40K-620 Art.-Nr. 610829
- T-Griff Einstechfühler für Schüttgut, Erde, Kompost GTF 40K-620 Art.-Nr. 610829
- Schneller Oberflächenfühler mit Federbändchen GOF 400 VE Art.-Nr. 600496